



Aqua Standard

Inwendig Kleur Uitwendig Kleur	SBR Zwart SBR/EPDM Rood	Innen Farbe Außen Farbe	SBR Schwarz SBR/EPDM Rot	Inside Colour Outside Colour	SBR Black SBR/EPDM Red
Hoogwaardige rubber waterslang		Spitzenqualität Gummi Wasserschlauch		Top grade rubber water hose	
Geschikt voor industrie, tuin- en landbouw		Geeignet für Garten, Kommunalbetriebe und Industrie		Suitable for gardening, agriculture and industry	
<ul style="list-style-type: none"> - Uitwendig rood breed geribd - Zeer flexibel en knikvast - Weer- en verouderingsbestendig 		<ul style="list-style-type: none"> - Außen rot mit breiten Knickschutz riefen - Hochflexibel, knickfest und drallfrei - Witterungs- und alterungsbeständige Decke 		<ul style="list-style-type: none"> - Wide, red ribs and full rubber compounds - Kink resistant and flexible - Weather and ageing resistant cover 	
Made in Europe		Made in Europe		Made in Europe	

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
13.0	19.5	130.0	0	270	10
16.0	23.0	160.0	0	330	10
20.0	28.0	200.0	0	390	10
25.0	33.0	250.0	0	570	10

Normen / Standards
ISO 1307

Temperatuurbereik (Zie medium)
Temperaturbereich (siehe Medium)
Temperature range (see media)
-30 °C +70 °C

Werkdruk	Barstdruk
Betriebsdruck	Platzdruck
Working pressure	Burst pressure
10 bar	30 bar

Markering / Markierung / Branding:
AQUA STANDARD WP 10 BAR

Lengten / Längen / Lengths
40 / 50 m
Kan per diameter verschillen / Kann je nach Durchmesser variieren / Can vary per diameter



-2023-

