



# Blue Xtreme

Inwendig Kleur	EPDM Zwart	Innen Farbe	EPDM Schwarz	Inside Colour	EPDM Black
Uitwendig Kleur	EPDM Blauw	Außen Farbe	EPDM Blau	Outside Colour	EPDM Blue

Hoogwaardige radiateurslang voor de automotive industrie.

Geschikt voor hoge temperaturen in moderne koelsystemen

- Inwendig Versigard® zwart
- Uitwendig Versigard® blauw, glad
- Temperatuurbestendige Kevlar® inlagen
- Knikvast en flexibel
- Geproduceerd conform SAE J20R3 D3 HT EC

Tevens geschikt voor vormkoeling bij spuitgieten

\* ø 28mm met doekafdruk overeenkomstig J20R3 D1

Hochwertiger Kühlwasserschlauch für die Automotive Branche.

Geeignet für Einsatz bei hohen Temperaturen in modernen Kühlsystemen

- Innenseele aus schwarzen Versigard®
- Glatte Aussendecke aus blauen Versigard®
- Hochfeste und temperaturbeständige Kevlar® Einlagen
- Flexibel und knickfest
- Gefertigt nach SAE J20R3 D3 HT EC

Ebenfalls geeignet für Formkühlung in der Tempriertechnik

\* ø 28mm stoffgemustert entspr. J20R3 D1

Premium heaterhose for the automotive sector.

Suitable for high temperature applications in modern cooling systems

- Black Versigard® tube
- Blue smooth Versigard® cover
- High strength and temperature resistant Kevlar® reinforcements
- Flexible and kink resistant
- Produced according SAE J20R3 D3 HT EC

Also applicable for injection mould cooling

\* ø 28mm with fabric pattern conforms to J20R3 D1

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
7.9	16.0	64	0	190	4
9.5	17.0	80	0	220	4
12.7	20.6	105	0	260	4
15.9	23.9	160	0	330	4
19.1	26.9	190	0	400	4
25.4	34.0	250	0	460	4
28.0	37.0	280	0	570	4

Normen / Standards  
SAE J20R3 HT D3

Temperatuurbereik (Zie medium)  
Temperatuurbereik (siehe Medium)  
Temperature range (see media)  
-40 °C +150 °C

Werkdruk	Barstdruk
Betriebsdruck	Platzdruck
Working pressure	Burst pressure
4 bar	16 bar

Markering / Markierung / Branding:  
CONTINENTAL BLUE XTREME ID, SAE J20R3-  
HT-D3-EC, MADE IN U.S.A.

Lengten / Längen / Lengths

152.4 m

Kan per diameter verschillen / Kann je nach Durchmesser variieren / Can vary per diameter