



BMD 9865

Inwendig NR/SBR
Kleur Zwart
Uitwendig SBR/EPDM
Kleur Zwart

Innen NR/SBR
Farbe Schwarz
Außen SBR/EPDM
Farbe Schwarz

Inside NR/SBR
Colour Black
Outside SBR/EPDM
Colour Black

Cement bulkslang

- Zwarte, anti statische en zeer slijtvaste binnenwand
- Slijtvaste en verouderingsbestendige buitenwand
- Textielkoordinlagen met een antistatische wire
- Slijtwaarde DIN ISO 4649 70 mm³

Zementsiloschlauch

- Schwarze, elektrisch leitfähige und hoch abriebfeste Seele
- Abriebfeste und witterungsbeständige Decke
- Textildorleinlagen mit Kupferlitze
- Abrieb DIN ISO 4649 70 mm³

Bulk and powder discharge hose

- Black, antistatic and high abrasion resistant tube
- Abrasion volume loss DIN ISO 4649 70mm³
- Textile reinforcement with antistatic wire
- Abrasion and weather resistant cover

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
51.0	65.0	500	0	1680	8
63.0	77.0	630	0	2500	8
75.0	93.0	760	0	3320	8
80.0	98.0	800	0	3560	8
90.0	110.0	900	0	4100	8
102.0	122.0	1020	0	4720	8
110.0	130.0	1100	0	5150	8
127.0	147.0	1270	0	5800	8
152.0	174.0	1520	0	6800	8
203.0	230.0	2030	0	13050	8

Normen / Standards DIN 53516

Temperatuurbereik (Zie medium)
Temperatuurbereich (siehe Medium)
Temperature range (see media)
-30 °C +80 °C

Werkdruk Barstdruk
Betriebsdruck Platzdruck
Working pressure Burst pressure
8 bar 24 bar

Markering / Markierung / Branding:
BMD 9865 BULK MATERIAL HOSE WP 8 BAR

Lengten / Längen / Lengths
20 / 40 m

Kan per diameter verschillen / Kann je nach
Durchmesser variieren / Can vary per
diameter