



Heaterhose Black

Inwendig Kleur Uitwendig Kleur	EPDM Zwart EPDM Zwart	Innen Farbe Außen Farbe	EPDM Schwarz EPDM Schwarz	Inside Colour Outside Colour	EPDM Black EPDM Black
<p>Heetwaterslang voor de automotivie industrie</p> <p>Geschikt voor de vervangingsmarkt bij koelwatersystemen van auto's, vrachtwagens en landbouwvoertuigen</p> <ul style="list-style-type: none"> - In- en uitwendig zwart, glad EPDM rubber - Knikvast door twee synthetische inlagen - Verouderings- en weersbestendig - Geschikt voor gebruikelijke vloeistoffen in koelwater systemen - Toleranties binnenmaat conform ISO R 1307 Typ C (vrij geëxtrudeerd) - Temperatuurbereik tot max. 125 °C drukloos 		<p>Heiß- und Kühlwasserschlauch für die Automotive Branche</p> <p>Geeignet für den Ersatzteilmarkt für PKW, LKW und Landwirtschaft</p> <ul style="list-style-type: none"> - Innen und Außen EPDM, schwarz glatt - Ozon und witterungsbeständig - Zweifache Synthefaser Einlagen - Geeignet für handelsübliche Kühlwasserzusätze - Toleranzen nach ISO R 1307 Typ C, dornlose Extrusion - Temperaturbereich bis max. 125 °C drucklos 		<p>Hot water and cooling liquid hose for the automotive sector</p> <p>Suitable for replacement market of cars, trucks and agricultural vehicles</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tube and cover EPDM, black smooth - Ozone and ageing resistant - 2 layer synthetic fibre reinforcement - Suitable for common cooling liquids - Tolerances according ISO R 1307 type C (non mandrel extrusion) - Temperature reach max. 125 °C non pressurized 	

Binnen Innen Inside Ø mm	Buiten Aussen Outside Ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
10.0	17.0	100	0	160	10
12.0	19.0	120	0	210	10
13.0	20.0	130	0	220	10
15.0	22.0	150	0	330	6
16.0	23.0	160	0	340	6
19.0	26.0	190	0	470	6
22.0	30.0	220	0	530	4
25.0	33.0	250	0	600	4

Normen / Standards
ISO R 1307 TYPE C

Temperatuurbereik (Zie medium)
Temperatuurbereik (siehe Medium)
Temperature range (see media)
-40 °C +125 °C

Werkdruk	Barstdruk
Betriebsdruck	Platzdruck
Working pressure	Burst pressure
10 - 4 bar	30 - 12 bar

Markering / Markierung / Branding:
CONTINENTAL CONTITECH HOT WATER /
COOLING LIQUID WT -40°C / +125°C ID MM
MADE IN USA

Lengten / Längen / Lengths
50 m

Kan per diameter verschillen / Kann je nach
Durchmesser variieren / Can vary per
diameter