



Helispring AL

Inwendig Kleur Uitwendig Kleur	PVC Transparant PVC Transparant	Innen Farbe Außen Farbe	PVC Transparent PVC Transparent	Inside Colour Outside Colour	PVC Transparent PVC Transparent
---	--	----------------------------------	--	---------------------------------------	--

<p>Kunststofslang met verenstalen spiraal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zeer flexibel en knikvast door kortere spiraalafstand dan gebruikelijke constructies - Hoogwaardige gegalvaniseerde spiraal voor betere vormstabiliteit en vacuumbestendigheid - Levensmiddelenkwaliteit, phtalaatvrij volgens EG 10/2011, Simulant A-B-C-D1 	<p>PVC Schlauch mit Federstahlspirale</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hoch flexibel und knickfest durch kürzere Spiraleabstände - Hochwertige galvanisierte Federstahlspirale für höhere Formstabilität und Vakuumbeständigkeit - Lebensmittel geeignet, Phtalaatfrei nach EG 10/2011 Simulant A-B-C-D1 	<p>PVC hose with galvanized spring steel spiral</p> <ul style="list-style-type: none"> - Highly flexible and kink resistant due to shorter spiral pitch - Improved vacuumresistance and dimensional stability - Phtalate free food grade material EG 10/2011, Simulant A-B-C-D1
--	---	--

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
10.0		35.0	0.9	180	0
12.0		42.0	0.9	210	0
13.0		45.5	0.9	230	0
14.0		49.0	0.9	260	0
16.0		56.0	0.9	300	0
19.0		66.5	0.9	370	0
20.0		70.0	0.85	370	0
25.0		87.5	0.8	580	0
30.0		105.0	0.8	660	0
32.0		112.0	0.8	730	0
35.0		120.0	0.8	920	0
40.0		140.0	0.8	1100	0
50.0		175.0	0.8	1470	0
60.0		210.0	0.7	1900	0
75.0		262.0	0.6	2460	0
90.0		300.0	0.6	2800	0
100.0		420.0	0.6	4100	0
125.0		437.0	0.6	5000	0
150.0		520.0	0.5	6850	0

Normen / Standards
EG 10/2011

Temperatuurbereik (Zie medium)
Temperatuurbereich (siehe Medium)
Temperature range (see media)
-10 °C +60 °C

Werkdruk	Barstdruk
Betriebsdruck	Platzdruck
Working pressure	Burst pressure
0 bar	0 bar

Markering / Markierung / Branding:
HELIFLEX HELISPRING GLASS/FORK
SYMBOL ID MM BATCH NUMBER

Lengten / Längen / Lengths
10 / 15 / 25 / 30 / 50 m
Kan per diameter verschillen / Kann je nach
Durchmesser variieren / Can vary per
diameter



-2023-

