



LSA 5739 FDA

Inwendig Kleur	EPDM Wit	Innen Farbe	EPDM Weiß	Inside Colour	EPDM White
Uitwendig Kleur	EPDM Blauw	Außen Farbe	EPDM Blau	Outside Colour	EPDM Blue

Levensmiddelenbestendige stoomslang

Geschikt voor voedsel verwerkende industrieën

- Geschikt voor verzadigde stoom 170 °C, heet water 90 °C
- Gedemineraliseerd water, reinigingsmiddelen en chemicaliën
- Max. werkdruk koud water 17 bar
- Verouderings- en weerbestendige buitenwand
- Binnenwand elektrisch isolerend
- Specifieke weerstand [$>5G\Omega$] / isolerend tot 6 kv/mm

Binnenwand overeenkomstig FDA - CFR21 177:2600 en EG 1935:2004

Hochwertiger Molkereidampfschlauch

Geeignet für die Lebensmittelindustrie

- Geeignet für Satteldampf 170 °C, Heisswasser 90 °C
- Geeignet für demineralisiertes Wasser, Reinigungsmittel und Chemikalien
- Max. Betriebsdruck Kaltwasser 17 Bar
- Witterungs- und alterungsbeständige Decke
- Elektrisch isolierende Seele
- Spezifischer Widerstand [$>5G\Omega$] / Isolationswert 6kv/mm

Innenseele entspricht FDA - CFR 21 177:2600 und EG 1935:2004

Top grade dairy steam hose

Suitable for the food processing industries

- Suitable for saturated steam up to 170 °C and hot water up to 90 °C
- Suitable for demineralized water, cleaning fluids and chemicals
- Max. WP cold water 17 bar
- Ageing and weather resistant cover
- Isolating tube
- Specific resistance [$>5G\Omega$] / isolation value 6kv/mm

Tube according FDA CFR 21 177:2600 and EG 1935:2004

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
13.0	24.0	130	0	400	7
16.0	28.0	160	0	530	7
19.0	31.0	190	0	600	7
25.0	38.0	250	0	780	7
32.0	46.0	320	0	1050	7
38.0	52.0	380	0	1230	7
51.0	66.0	510	0	1680	7
63.0	80.0	630	0	2030	7
76.0	95.0	760	0	2760	7
102.0	123.0	1020	0	3630	7

Normen / Standards

CFR 21 177.2600 FDA - ISO 1307 + EG 1935:2004

Temperatuurbereik (Zie medium)
Temperatuurbereich (siehe Medium)
Temperature range (see media)
-40 °C +170 °C

Werkdruk	Barstdruk
Betriebsdruck	Platzdruck
Working pressure	Burst pressure
7 bar	70 bar

Markering / Markierung / Branding:
SEL LSA 5739 STEAM HOSE AL - FDA 7 BAR 170C

Lengten / Längen / Lengths

40 m

Kan per diameter verschillen / Kann je nach Durchmesser variieren / Can vary per diameter