



Peterclair

Inwendig Kleur Uitwendig Kleur	PVC Transparent PVC Transparent	Innen Farbe Außen Farbe	PVC Transparent PVC Transparent	Inside Colour Outside Colour	PVC Transparent PVC Transparent
<p>Transparente 3 lagen PVC slang met polyester inlagen</p> <p>Geschikt voor perslucht, industriële gassen en chemicaliën</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zeer soepel en knikvast - Lichte uitvoering - Minimaal drukverlies - RoHS conform 		<p>Transparenter 3 Lagen PVC Schlauch mit Polyesterinlagen</p> <p>Geeignet für Pressluft, Wasser, Industriegase und Chemikalien</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sehr geschmeidig und knickfest - Leichte Ausführung - Minimaler Druckverlust - RoHS konform 		<p>Transparent 3 ply PVC hose with polyester reinforcements</p> <p>Suitable for air, water, chemicals and industrial gases</p> <ul style="list-style-type: none"> - Supple and kink resistant - Lightweight construction - Minimal pressure friction loss - RoHS compliant 	

Binnen Innen Inside Ø mm	Buiten Aussen Outside Ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
4.0	8.0	32.0	0	50	20
4.0	10.0	32.0	0	90	20
6.0	12.0	48.0	0	100	20
8.0	14.0	64.0	0	130	20
9.0	15.0	72.0	0	140	20
10.0	16.0	80.0	0	150	20
12.0	19.0	96.0	0	220	20
13.0	20.0	104.0	0	230	20
16.0	23.0	145.0	0	280	20
16.0	24.0	128.0	0	310	20
19.0	26.0	174.0	0	300	20
19.0	27.0	152.0	0	350	20
25.0	33.0	260.0	0	440	20
25.0	34.0	200.0	0	510	15
30.0	41.0	240.0	0	750	15
32.0	41.0	350.0	0	630	15
38.0	46.0	400.0	0	720	10
38.0	48.0	304.0	0	820	10
50.0	60.0	400.0	0	1320	10

Normen / Standards

Temperatuurbereik (Zie medium)
Temperatuurbereich (siehe Medium)
Temperature range (see media)
-15 °C +60 °C

Werkdruk	Barstdruk
Betriebsdruck	Platzdruck
Working pressure	Burst pressure
10 - 20 bar	30 - 60 bar

Markering / Markierung / Branding:
PETERCLAIR - S - DIA

Lengten / Längen / Lengths
50 m

Kan per diameter verschillen / Kann je nach Durchmesser variieren / Can vary per diameter