



## Water SD P13 10 bar

Inwendig SBR  
Kleur Zwart  
Uitwendig SBR  
Kleur Zwart

Innen SBR  
Farbe Schwarz  
Außen SBR  
Farbe Schwarz

Inside SBR  
Colour Black  
Outside SBR  
Colour Black

Industriële rubber zuig- en persslang

Geschikt voor water, mest, licht abrasieve stoffen en water met vaste stoffen

- Uitwendig glad
- Slijtvaste binnenwand
- Slijtvaste en UV-bestendige buitenwand

Geschikt voor industriële en landbouw toepassingen

Industrieller Gummi Saug- und Druckschlauch

Geeignet für Wasser, Abwässer, Gülle, Bohrschlamm, Feststoffsuspensionen und leicht abrasive Medien

- Außen glatt
- Abriebfeste Seele
- Abrieb und UV-beständige Decke

Geeignet für industrielle Anwendungen und Landwirtschaft

Industrial rubber suction and discharge hose

Suitable for water, manure, suspended solids and light abrasives

- Smooth cover
- Abrasion resistant tube
- Abrasion and weathering resistant cover

Suitable for industrial and agricultural applications

Binnen Innen Inside Ø mm	Buiten Aussen Outside Ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
25.0	34.0	125	0.9	880	10
32.0	42.0	160	0.9	1100	10
38.0	48.0	190	0.9	1250	10
40.0	53.0	200	0.9	1520	10
42.0	54.0	210	0.9	1460	10
51.0	62.0	255	0.9	2200	10
60.0	73.0	300	0.9	2300	10
63.0	75.0	315	0.9	2380	10
76.0	89.0	380	0.9	3010	10
80.0	92.0	405	0.9	3340	10
102.0	115.0	510	0.9	4090	10
127.0	142.0	635	0.9	6500	10
152.0	168.0	760	0.8	7650	10
203.0	224.0	1015	0.8	12500	10
254.0	282.0	1270	0.8	17000	10
305.0	332.0	1525	0.8	24000	10

Normen / Standards  
ISO R 1307

Temperatuurbereik (Zie medium)  
Temperatuurbereich (siehe Medium)  
Temperature range (see media)  
-25 °C +80 °C

Werkdruk	Barstdruk
Betriebsdruck	Platzdruck
Working pressure	Burst pressure
10 bar	30 bar

Markering / Markierung / Branding:  
UNIVERSAL WATER SD 10 BAR

Lengten / Längen / Lengths  
10 / 40 m  
Kan per diameter verschillen / Kann je nach Durchmesser variieren / Can vary per diameter