



# Zuflex

Inwendig Kleur Uitwendig Kleur	SBR Zwart SBR/EPDM Zwart	Innen Farbe Außen Farbe	SBR Schwarz SBR/EPDM Schwarz	Inside Colour Outside Colour	SBR Black SBR/EPDM Black
---	-----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------

<p>Rubber zuig- en persslang</p> <p>Geschikt voor water, mest en licht abrasieve stoffen bij industriële en landbouwtoepassingen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uitwendig gegolfd met spiraalvrije manchetten</li> <li>- Zwarte, slijtvaste binnenwand</li> <li>- Uitwendig ozon- en weerbestendig</li> </ul>	<p>Gummi Saug- und Druckschlauch</p> <p>Geeignet für Wasser, Feststoffsuspensionen und leicht abrasive Medien für Industrie und Landwirtschaft</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewellt mit spiralfreien Muffen</li> <li>- Schwarze abriebfeste Seele</li> <li>- Gewellte ozon und witterungsbeständige Decke</li> </ul>	<p>Rubber suction and discharge hose</p> <p>Suitable for water, suspended solids and light abrasives for agriculture and industry</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Corrugated with cuffs</li> <li>- Black smooth tube</li> <li>- Corrugated ozone and weather resistant cover</li> </ul>
---	--	--

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
51.0	62.0	306.0	0.9	1500	6
60.0	72.0	360.0	0.9	1800	6
63.0	77.0	378.0	0.9	2000	6
76.0	88.0	456.0	0.9	2150	6
80.0	92.0	480.0	0.9	2300	6
90.0	102.0	540.0	0.9	3100	6
102.0	116.0	612.0	0.9	3600	6
115.0	129.0	690.0	0.9	3700	6
127.0	141.0	762.0	0.8	4500	6
152.0	168.0	912.0	0.8	6300	6
203.0	221.0	1218.0	0.8	10000	6
254.0	278.0	1524.0	0.8	18000	6
305.0	335.0	1830.0	0.8	240000	6

Normen / Standards  
ISO 1307

Temperatuurbereik (Zie medium)  
Temperaturbereich (siehe Medium)  
Temperature range (see media)  
-30 °C                      +80 °C

Werkdruk	Barstdruk
Betriebsdruck	Platzdruck
Working pressure	Burst pressure
6 bar	18 bar

Markering / Markierung / Branding:  
NONE

Lengten / Längen / Lengths  
2 / 6 m

Kan per diameter verschillen / Kann je nach Durchmesser variieren / Can vary per diameter



-2023-

