



Food Type 4F08 HW

Inwendig Kleur Uitwendig Kleur	NBR Wit EPDM Blauw	Innen Farbe Außen Farbe	NBR Weiß EPDM Blau	Inside Colour Outside Colour	NBR White EPDM Blue
Hoogwaardige FDA, EG en BfR food grade zuig- en persslang		Hochwertige FDA und EG Lebensmittel Saug- und Druckschlauch		High end FDA, EG and BfR food grade suction and delivery hose	
<ul style="list-style-type: none"> - Geschikt voor voeding, zuivelproducten, vetzuren en eetbare oliën - Witte NBR binnenwand van voedselkwaliteit - Meerdere polyester koordlagen met hoge treksterkte - Stalen spiraal met hoge treksterkte (BS EN 10324:2004) - Blauwe gladde EPDM buitenwand - Ingebedde koperdraden [R 10⁶ Ω] - 16 bar werkdruk / Veiligheidsfactor 3:1 - Conform FDA 177:2600 - Conform EG 1935/2004 + EG 2023/2006 - Conform BfR XXI Categorie 4 		<ul style="list-style-type: none"> - Geeignet für Lebensmittel, Milchprodukte, Fettsäuren und Speiseöle - Weiße NBR Seele in Lebensmittelqualität - Mehrere hochfeste Polyesterkorde - Hochfeste Stahlschleife (BS EN 10324:2004) - Blaue glatte EPDM Decke - Eingebettete Kupferlitzen [R 10⁶ Ω] - 16 bar Betriebsdruck / Sicherheitsfaktor 3:1 - FDA 177:2600 konform - EG 1935/2004 + EG 2023/2006 konform - BfR XXI Kategorie 4 konform 		<ul style="list-style-type: none"> - Suitable for food, dairy products, fatty acids and edible oils - White food quality NBR lining - Multiple plies of high tenacity polyester cord - High tensile wire helix (BS EN 10324:2004) - Blue smooth EPDM cover - Continuous embedded copper wires [R 10⁶ Ω] - 16 bar working pressure / Safety Factor 3:1 - FDA 177:2600 compliant - EG 1935/2004 + EG 2023/2006 compliant - BfR XXI Category 4 compliant 	

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
25.0	37.6	100	0.9	910	16
32.0	44.6	128	0.9	1110	16
38.0	50.6	152	0.9	1280	16
51.0	63.8	204	0.9	1660	16
63.0	78.4	252	0.9	2630	16
76.0	91.4	300	0.9	3190	16
102.0	119.5	410	0.9	4920	16
152.4	172.3	608	0.9	1070	16

Normen / Standards

FDA 177:2600 + EG 1935/2004 + EG 2023/2006 + BFR XXI CATEGORY 4

Temperatuurbereik (Zie medium)
Temperaturbereich (siehe Medium)
Temperature range (see media)
-25 °C +90 °C

Werkdruk Barstdruk
Betriebsdruck Platzdruck
Working pressure Burst pressure
16 bar 48 bar

Markering / Markierung / Branding:
4F08 HW WP 16BAR FDA EG 1935/2004 EG 2023/2006 (GLASS/FORK SYMBOL) BFR XXI CATEGORY 4 CAVMAC MADE IN IRELAND

Lengten / Längen / Lengths

30,5 m

Kan per diameter verschillen / Kann je nach Durchmesser variieren / Can vary per diameter

