

SAFETY DATA SHEET / VARNOSTNI LIST – DALTOFOAM® TE 44205

Naziv izdelka	DALTOFOAM® TE 44205
Skladnost	Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredba (ES) 1272/2008 (CLP)
Status dokumenta	Neuradni prevod izvirnega SDS; v primeru neskladja velja izvirnik (EN).

Izvirnik: Safety Data Sheet DALTOFOAM® TE 44205 | Verzija 2.1 | Revizija: 23.06.2022 | Natis: 02.09.2024 | Št. SDS: 400001000463

1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN PODJETJA/PODJETNIKA

Trgovsko ime	DALTOFOAM® TE 44205
Uporaba snovi/zmesi	Sestavni del poliuretanskega sistema.
Dobavitelj varnostnega lista	Huntsman Holland BV, Merseyweg 10, 3197 KG Botlek-Rotterdam, Nizozemska
Telefon / Faks	+31 181 299111 / +31 181 293900
E-pošta (SDS)	Global_Product_EHS_HPU@huntsman.com
Telefoni za nujne primere	EU: +32 35 75 1234 ZDA: +1 800 424 9300 Azija: +65 6542 9595 CN: +86 20 3937 7888; +86 532 8388 9090 IN: +91 22 42 87 5333 AU: 1 800 786 152 NZ: 0 800 767 437 DK: +45 82 12 12 12

2. UGOTAVLJANJE NEVARNOSTI

Klasifikacija (CLP)	Zmes NI razvrščena kot nevarna.
Označevanje	Zmes NI razvrščena. Dodatno: EUH210 – Varnostni list na voljo na zahtevo.
Druge tveganja	Ni sestavin, ki izpolnjujejo kriterije PBT/vPvB ali hormonskih endokrinih motilcev ≥ 0,1 %.

3. SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

Zmes	Brez nevarnih sestavin po veljavni zakonodaji (glede na izvirni SDS).
------	---

4. UKREPI PRVE POMOČI

Splošno	Simptomatsko zdravljenje. Če se pojavijo simptomi, zdravniška pomoč.
Vdihavanje	Svež zrak; če simptomi ne minejo, zdravnik.
Stik s kožo	V primeru draženja poiščite zdravniško pomoč.
Stik z očmi	Izpirajte z vodo; odstranite leče; ob vztrajnem draženju – zdravnik.
Požiranje	Ne dajajte ničesar v usta nezavestni osebi; ob simptomih – zdravnik.

5. PROTIPOŽARNI UKREPI

Gasilna sredstva	Vodna megla, alkoholno obstojna pena, CO ₂ , prašek.
Posebne nevarnosti	Produkti gorenja: CO, CO ₂ .

Navodila za gasilce	Po potrebi izolirni dihalni aparat; gasite v skladu z okoliščinami.
----------------------------	---

6. UKREPI OB NENAMERNEM IZPUŠČANJU

Osební ukrepi	Glej oddelka 7 in 8.
Okoljski ukrepi	Posebni ukrepi niso potrebni.
Metode čiščenja	Pobrišite z vpojnim materialom; odložite v ustrezne posode.

7. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

Ravnanje	Upoštevajte higienska pravila dela; prepovedano kajenje/hranjenje v območju uporabe.
Skladiščenje	Posebni pogoji niso zahtevani; shranjujte v pravilno označenih posodah. Stabilen v normalnih pogojih.

8. NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

Mejne vrednosti	Zmes ne vsebuje snovi z določenimi MEVD.
------------------------	--

DNEL (izpeljana raven brez učinka):

Snov	Uporabnik	Pot izpostavljenosti	Učinek	Vrednost
D-Glucitol, propoxylated	Workers	Inhalation	Dolgotrajen Sistemski	98 mg/m ³
D-Glucitol, propoxylated	Workers	Dermal	Dolgotrajen Sistemski	13.9 mg/kg bw/day
D-Glucitol, propoxylated	Consumers	Inhalation	Dolgotrajen Sistemski	29 mg/m ³
D-Glucitol, propoxylated	Consumers	Dermal	Dolgotrajen Sistemski	8.3 mg/kg bw/day
D-Glucitol, propoxylated	Consumers	Oral	Dolgotrajen Sistemski	8.3 mg/kg bw/day
Glycerol, propoxylated	Workers	Inhalation	Dolgotrajen Sistemski	98 mg/m ³
Glycerol, propoxylated	Workers	Dermal	Dolgotrajen Sistemski	13.9 mg/kg bw/day
Glycerol, propoxylated	Consumers	Inhalation	Dolgotrajen Sistemski	29 mg/m ³
Glycerol, propoxylated	Consumers	Dermal	Dolgotrajen Sistemski	8.3 mg/kg bw/day
Glycerol, propoxylated	Consumers	Oral	Dolgotrajen Sistemski	8.3 mg/kg bw/day

PNEC (predvidena koncentracija brez učinka):

Snov	Okoljski predel	Vrednost
D-Glucitol, propoxylated	Fresh water	0.2 mg/l
D-Glucitol, propoxylated	Marine water	0.02 mg/l
D-Glucitol, propoxylated	Freshwater intermittent	10 mg/l
D-Glucitol, propoxylated	Fresh water sediment	0.52 mg/kg d.w.
D-Glucitol, propoxylated	Marine sediment	0.052 mg/kg d.w.

SAFETY DATA SHEET / VARNOSTNI LIST – DALTOFOAM® TE 44205

D-Glucitol, propoxylated	Soil	0.066 mg/kg d.w.
D-Glucitol, propoxylated	STP	1000 mg/l
Glycerol, propoxylated	Fresh water	0.2 mg/l
Glycerol, propoxylated	Marine water	0.02 mg/l
Osebnna zaščita		Zaščitna očala tesnega prileganja; rokavice po oceni tveganja; primerna delovna oblačila.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

Splošno	Agregatno stanje: tekočina Barva: rumena Vonj: ni podatka
Plamenište (CC)	> 100 °C
Viskoznost (25 °C)	860 mPa·s
Drugo	Parametri niso navedeni – glejte izvirni SDS.

10. STABILNOST IN REAKTIVNOST

Reaktivnost/Kem. stabilnost	Stabilen v normalnih pogojih; brez znanih nevarnih reakcij.
Pogoji za izogibanje	Ni znano.
Nezdružljivi materiali	Ni znano.
Nevarni produkti razgradnje	CO ₂ , CO.

11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI

Akutna toksičnost (ocena)	Oralno > 2 000 mg/kg; Dermalno > 2 000 mg/kg; Inhalacijsko > 20 mg/l/4 h (para).
Draženje/senzibilizacija	Ni podatkov.
Mutagenost/kancerogenost	Ni podatkov.
Reprotoksičnost/STOT/aspiracija - Ni podatkov.	Ni podatkov.

12. EKOLOŠKI PODATKI

Vodna toksičnost (zmes)	Ribe 96 h LC50 > 100 mg/l; Dafnije 48 h EC50 > 100 mg/l; Alge 72 h IC50 > 100 mg/l.
Obstojnost/bioakum./mobilnost	Ni podatkov.
PBT/vPvB	Ne vsebuje ≥ 0,1 %.
Endokrini motilci	Brez znanih ≥ 0,1 %.

13. ODSTRANJEVANJE

Odpadek iz proizvoda	Odlagajte skladno s predpisi; ne v kanalizacijo ali vode.
Embalaza	Odstranite na primeren način v skladu s predpisi.

14. PODATKI O PREVOZU

UN/ADR/RID/ADN/IMDG/IATA	Ni nevarno blago; ni regulirano.
---------------------------------	----------------------------------

15. ZAKONODAJNE INFORMACIJE

REACH Priloga XIV (avtorizacija)	Ne velja.
SVHC (kandidatni seznam)	Zmes ne vsebuje SVHC.
REACH Priloga XVII (omejitve)	Ne velja.
Seveso III	Ne velja.
Inventarni seznam	TSCA – aktivne; DSL – na seznamu; drugi (AIIC, IECSC, ENCS, KECI, PICCS, TCSI) – skladno.

16. DRUGE INFORMACIJE

Opombe	Informacije temeljijo na izvirnem SDS. V primeru neskladja velja izvirnik v angleščini.
Vir	Izvirni SDS DALTOFOAM® TE 44205 (Huntsman) – prevod v slovenščino.